




161500340551



NO:SDJW-H2018907

检测报告

委托单位

日照磐钰环保科技有限公司

项目名称

日照磐钰环保科技有限公司协同山东莒州水泥有限公司处置 4 万吨/年工业固体废物项目例行监测

检测类别

委托检测

山东经纬检测技术有限公司



注 意 事 项

1. 报告经制表人、审核人、批准人签字，并加盖检验检测专用章后有效。
2. 报告涂改无效；未经授权，不得部分复印本检测报告。
3. 对客户送来的样品，本实验室只对所测样品的数据负责。
4. 委托单位对报告如有异议，请在检测样品有效期内将异议反馈本实验室。

地 址：山东省胶州市南关工业园童心路 58 号
邮 编：266300
电 话：0532-82232796

检测报告

NO: SDJW-H2018907

第 1 页 共 19 页

受检单位	山东莒州水泥有限公司	地 址	--
联 系 人	--	电 话	--
检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备型号及名称	方法检出限或测定范围
二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009）	V-5800 可见分光光度计	0.004mg/m ³
二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 479-2009）	V-5800 可见分光光度计	0.003mg/m ³
TSP	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）	FA2004B 电子分析天平	0.001mg/m ³
PM ₁₀	《环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法》（HJ 618-2011）	FA2004B 电子分析天平	0.010 mg/m ³
PM _{2.5}	《环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法》（HJ 618-2011）	FA2004B 电子分析天平	0.010 mg/m ³
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）	EX125DZH 准微量天平	1.0mg/m ³
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）	崂应 3012H 自动烟尘(气)测试仪	3mg/m ³
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）	崂应 3012H 自动烟尘(气)测试仪	3mg/m ³
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）	V-5800 可见分光光度计	0.02 mg/m ³
硫化氢	《空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十（三）亚甲基蓝分光光度法（B）》国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）	V-5800 可见分光光度计	0.002mg/m ³
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）	FA2004B 电子分析天平	0.01mg/m ³

检测报告

NO: SDJW-H2018907

第 2 页 共 19 页

检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备型号及名称	方法检出限或测定范围
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	AWA5688 型多功能声级计	—
pH 值	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标玻璃电极法》（GB/T5750.4-2006）	DZB-718 便携式多参数分析仪	0.00-14.00
CODcr	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）	25mL 酸式滴定管	4mg/L
氨氮	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标纳氏试剂分光光度法》（GB/T5750.5-2006/9.1）	V-5800 可见分光光度计	0.02 mg/L
挥发酚	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法》（GB/T5750.4-2006）	V-5800 可见分光光度计	0.002mg/L
氯化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2006/2.2）	PIC-10 型离子色谱仪	0.15mg/L~2.5mg/L
总硬度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法》（GB/T 5750.4-2006）	50mL 滴定管	1.0mg/L
氰化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》（GB/T5750.5-2006）	V-5800 可见分光光度计	0.002 mg/L
汞	《空气气监测分析方法 第五篇 和度第三章 七（二）原子荧光分光光度法（B）》国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）	AFS-8230 原子荧光分光光度计	$3 \times 10^{-3} \mu\text{g}/\text{m}^3$
砷	《空气和废气监测分析方法 第五篇 第三章 十三（三）氢化物发生 原子荧光分光光度法（B）》国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）	AFS-8230 原子荧光分光光度计	$3 \times 10^{-3} \mu\text{g}/\text{m}^3$

检测报告

NO: SDJW-H2018907

第 3 页 共 19 页

检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备型号及名称	方法检出限或测定范围
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标称量法》（GB/T 5750.4-2006/8.1）	FA2004B 电子分析天平	—
高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标酸性高锰酸钾滴定法》（GB/T5750.7-2006/1.1）	—	0.05 mg/L
硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2006）	PIC-10 型离子色谱仪	0.15mg/L~2.5mg/L
亚硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标(10.1) 重氮偶合分光光度法》（GB/T 5750.5-2006）	V-5800 可见分光光度计	0.001mg/L
硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2006）	PIC-10 型离子色谱仪	0.75mg/L~12mg/L
铅	《生活饮用水标准检验方法金属指标无火焰原子吸收分光光度法》（GB/T5750.6-2006/11.1）	AA-6880G 原子吸收分光光度计（石墨炉）	2.5µg/L
氟化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法》（GB/T5750.5-2006/3.2）	PIC-10 型离子色谱仪	0.1mg/L~1.5mg/L
汞	《生活饮用水标准检验方法金属指标 原子荧光法》（GB/T5750.6-2006/8.1）	AFS-8230 原子荧光分光光度计	0.1µg/L
镉	《生活饮用水标准检验方法金属指标无火焰原子吸收分光光度法》（GB/T5750.6-2006/9.1）	AA-6880G 原子吸收分光光度计（石墨炉）	0.5µg/L
六价铬	《生活饮用水标准检验方法金属指标二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T5750.6-2006/10.1）	V-5800 可见分光光度计	0.004 mg/L
砷	《生活饮用水标准检验方法金属指标氢化物原子荧光法》（GB/T5750.6-2006/6.1）	AFS-8230 原子荧光分光光度计	1.0 µg/L